

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm


Performanceline Typ P53

Ausdrehen und Kopieren
mit Eckenradius 0.03 mm
und innerer Kühlmittelzufuhr

D min. 2.8 - 4.0 mm

boring and profiling
with corner radius 0.03 mm
and through coolant

D min. 2.8 - 4.0 mm



Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

	Bestellnummer part number													Klemmhalter Typ toolholder type
		R	f	a	L	L1	t max.	D min.	Ø d h6	K10F	P04C	AL41F	PD2F	
neu	R/L P53.3-10	0.03	0.6	2.6	24	10	0.2	2.8	4.0	●	●	●	●	640... 645... ...4
neu	R/L P53.3-16	0.03	0.6	2.6	30	16	0.2	2.8	4.0	●	●	●	●	
neu	R/L P53.3-20	0.03	0.6	2.6	34	20	0.2	2.8	4.0	●	●	●	●	
neu	R/L P53.4-10	0.03	1.5	3.5	24	10	0.3	4.0	4.0	●	●	●	●	
neu	R/L P53.4-16	0.03	1.5	3.5	30	16	0.3	4.0	4.0	●	●	●	●	
neu	R/L P53.4-20	0.03	1.5	3.5	34	20	0.3	4.0	4.0	●	●	●	●	
neu	R/L P53.4-24	0.03	1.5	3.5	38	24	0.3	4.0	4.0	●	●	●	●	
neu	R/L P53.4-28	0.03	1.5	3.5	42	28	0.3	4.0	4.0	●	●	●	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RP53.3-10/P04C

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RP53.3-10/P04C